

Bostitch Mod. BRT130-E

für hartplastmagazinierte Streifennägel 21°



Ausstattungsmerkmale:

Kraftvoller Antrieb, rückschlagarm, robust, ausgewogene Form

Anwendungen:

Lattungen, Knaggen, Dachstuhl, Rahmenverbindungen, Dachstuhl, Laschen, Elementebau, Nagelbinder, Sonderschalungen

Technische Daten:

Länge mm	546	Mit Einzelschussauslösung	
Höhe mm	445		
Breite mm	139		
Gewicht kg	6,2	Verbrauchsmaterial	Streifennägel 21° hartplastmagaziniert
Geräuschpegel LPA, 1s, d	94,32	Nageldurchmesser, mm	3,8
Geräuschpegel LWA, 1s, d	103,02	Nagellängen, mm	100 - 130
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m	90,02		
Vibration m/s ²	4,27	Ladekapazität, Stk.	46
Höchstdruck, Bar	8,4	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Mindestdruck, Bar	5	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 7 bar	5,6	Schmiermittel für O-Ringe	O-lube