

Paslode Mod. DFSN100.1 für plastmagazinierte Streifennägel 21°



Ausstattungsmerkmale:

Robust, handlich und leistungsstark,
einstellbare Eintreibtiefe

Anwendungen:

Riegelwerkfixierungen, Span- /Zement- /USB-
Platten, Unterkonstruktionen, Lattungen,
Schalungen, Holzrahmen, Paletten, Kistenteile,
Verschläge, Exportverpackungen

Technische Daten:

Länge mm	515	Mit Einzelschussauslösung	Artikelnr. 505275
Höhe mm	360		
Breite mm	115		
Gewicht kg	3,65	Verbrauchsmaterial	Streifennägel 21° plastmagaziniert
Geräuschpegel LPA, 1s, d	94	Nageldurchmesser, mm	2,8 - 3,4
Geräuschpegel LWA, 1s, d	103	Nagellängen, mm	65 - 100
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m	90		
Vibration m/s ²	4,08	Ladekapazität, Stk.	66
Höchstdruck, Bar	8,3	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Mindestdruck, Bar	4,9	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 6 bar	2,9	Schmiermittel für O-Ringe	O-lube