

Paslode Mod. PSN100.1

für sicherheitsmagazinierte Streifennägel 34°



Ausstattungsmerkmale:

Kraftvoller Antrieb, geringes Gewicht, unkomplizierte Konstruktion – lange Lebensdauer, robustes Alu-Magazin, verstellbare Eintreibtiefe,

Anwendungen:

Holzbau, Fertighaus-Industrie, Fassadenbauer, Dachdecker, Paletten- und Kistenhersteller, Lattungen, Schalungen, Zaunbau, Baustellensicherung

Technische Daten:

Länge mm	500	Mit Einzelschussauslösung	ArtikelNr. 502900
Höhe mm	380	Mit Kontaktauslösung	ArtikelNr. 574686
Breite mm	130		
Gewicht kg	3,9	Verbrauchsmaterial	Streifennägel 34° papiermagaziniert
Geräuschpegel LPA, 1s, d	90,5	Nageldurchmesser, mm	2,8 - 3,4
Geräuschpegel LWA, 1s, d	98,1	Nagellängen, mm	51 - 100
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m			
Vibration m/s ²	6,2	Ladekapazität, Stk.	90
Höchstdruck, Bar	8	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Mindestdruck, Bar	5	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 8 bar	2,7	Schmiermittel für O-Ringe	O-lube