

Paslode Mod. PSN90

für sicherheitsmagazinierte Streifennägel 34°



Abbildung ähnlich!

Ausstattungsmerkmale:

Kraftvoller Antrieb, geringes Gewicht, unkomplizierte Konstruktion – lange Lebensdauer, robustes Alu-Magazin, verstellbare Eintreibtiefe,

Anwendungen:

Holzbau, Fertighaus-Industrie, Fassadenbauer, Dachdecker, Paletten- und Kistenhersteller, Lattungen, Schalungen, Zaunbau, Baustellensicherung

Technische Daten:

Länge mm	500	Mit Einzelschussauslösung	ArtikelNr. 501560
Höhe mm	350		
Breite mm	130		
Gewicht kg	3,6	Verbrauchsmaterial	Streifennägel 34° papiermagaziniert
Geräuschpegel LPA, 1s, d	96	Nageldurchmesser, mm	2,5 - 3,4
Geräuschpegel LWA, 1s, d	104	Nagellängen, mm	48 - 90
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m			
Vibration m/s ²	3,9	Ladekapazität, Stk.	90
Höchstdruck, Bar	8	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Mindestdruck, Bar	5	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 6 bar	2,4	Schmiermittel für O-Ringe	O-lube