


AW Haftennagler Mod. HA 35 Gas 2G für in Streifen hartplastmagazinierte Haftennägel



**Lieferung im robusten Koffer
mit Ladesystem und 2 Akkus!**

Ausstattungsmerkmale:

schlauch- und kabellos, sofort einsatzbereit, geringes Gewicht, rutschfester Griff und Kappe, verstellbare Eintreibtiefe, markierungsfreie Nase, NiMh Akkutechnologie

Anwendungen:

Haftenbefestigung, Taufbleche, Dachpappe, Bitumenbahnen und -schindeln

Technische Daten:

Länge mm	327	Mit Einzelschussauslösung	
Höhe mm	309		
Breite mm	137		
Gewicht kg	2,26	Verbrauchsmaterial	Streifennägel plastgebunden
Geräuschpegel LPA, 1s, d	98,5	Nagellängen, mm	22 - 35
Geräuschpegel LWA, 1s, d	94,7	Drahtstärke, mm	2,8
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m		Kopfdurchmesser ca., mm	
Vibration m/s ²			
Eintreibvorgänge Gas max.	1100	Ladekapazität, Stk.	125
Eintreibvorgänge Akku max.	4500	Schmiermittel für O-Ringe	Impulse-Öl