

## BOSTITCH Mod. N400C-1-E für drahtgebundene Coilnägel 16°



### Ausstattungsmerkmale:

Höhenverstellbarer Magazinboden,  
Kompakte Nase, Aluminiumgehäuse,  
Schmutzschutz, Gehäuseschutz, Gummigriff,  
Zusatzhandgriff

### Anwendungen:

Holzbau, Innenausbau,  
Kisten und Verschläge, Paletten

### Technische Daten:

Länge mm	338	<b>Mit Kontaktauslösung, optional</b>	
Höhe mm	423	<b>Einzelchussauslösung</b>	
Breite mm	153		
Gewicht kg	5,3	Verbrauchsmaterial	Coilnägel drahtgebunden 16°
Geräuschpegel LPA, 1s, d	96,1	Nageldurchmesser, mm	2,8 – 3,8
Geräuschpegel LWA, 1s, d	100,4	Nagellängen, mm	55 - 100
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m	87,4	Kopfdurchmesser max. mm	
Vibration m/s <sup>2</sup>	2,726		
Höchstdruck, Bar	8,27	Ladefähigkeit, Stk.	300
Mindestdruck, Bar	4,83	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang bei 5,6 Bar, Ltr.	3,61	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
		Schmiermittel für O-Ringe	O-lube