

BOSTITCH Mod. N512C-2-E für drahtgebundene Coilnägel 16°



Ausstattungsmerkmale:

Höhenverstellbarer Magazinboden,
Kompakte Nase, Aluminiumgehäuse,
Schmutzschutz, Gehäuseschutz, Gummigriff,
Zusatzhandgriff

Anwendungen:

Holzbau, Innenausbau,
Kisten und Verschlüge, Paletten

Technische Daten:

Länge mm	338	Mit Einzelschussauslösung, optional Kontaktauslösung	
Höhe mm	483		
Breite mm	153		
Gewicht kg	6	Verbrauchsmaterial	Coilnägel drahtgebunden 16°
Geräuschpegel LPA, 1s, d	89,1	Nageldurchmesser, mm	3,8 – 3,8
Geräuschpegel LWA, 1s, d	99,8	Nagellängen, mm	100 - 130
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m	86,8	Kopfdurchmesser max. mm	
Vibration m/s ²	3,06		
Höchstdruck, Bar	8,3	Ladekapazität, Stk.	180
Mindestdruck, Bar	4,8	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang bei 5,6 Bar, Ltr.	4,8	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
		Schmiermittel für O-Ringe	O-lube