

## BOSTITCH Mod. N71C-1-E für drahtgebundene Coilnägel 16°



### Ausstattungsmerkmale:

Höhenverstellbarer Magazinboden,  
Kompakte Nase, Aluminiumgehäuse,  
Schmutzschutz, Gehäuseschutz, Gummigriff

### Anwendungen:

Kisten, Paletten

### Technische Daten:

Länge mm	304,5	<b>Mit Kontaktauslösung, optional</b>	
Höhe mm	308	<b>Einzelchussauslösung</b>	
Breite mm	130,2		
Gewicht kg	3,63	Verbrauchsmaterial	Coilnägel drahtgebunden 16°
Geräuschpegel LPA, 1s, d	90,9	Nageldurchmesser, mm	2,3 – 2,8
Geräuschpegel LWA, 1s, d	97,2	Nagellängen, mm	35 - 70
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m	84,2	Kopfdurchmesser max. mm	
Vibration m/s <sup>2</sup>	3,11		
Höchstdruck, Bar	8,3	Ladekapazität, Stk.	300
Mindestdruck, Bar	4,8	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang bei 5,6 Bar, Ltr.	2,18	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
		Schmiermittel für O-Ringe	O-lube