

BOSTITCH Mod. RN46-1-E

für drahtgebundene Dachpappen-Coilnägel 16°



Ausstattungsmerkmale:

Höhenverstellbarer Magazinboden,
Magnesiumgehäuse, verstellbare Eintreibtiefe
mit Drehknopf, Gehäuseschutz, Gummigriff

Anwendungen:

Bitumenschindeln, Dachpappe, Dachbahnen,
Isoliermaterial

Technische Daten:

Länge mm	277	Mit Kontaktauslösung, optional	
Höhe mm	270	Einzelchussauslösung	
Breite mm	117		
Gewicht kg	2,2	Verbrauchsmaterial	Coilnägel drahtgebunden 16°
Geräuschpegel LPA, 1s, d	76,3	Nageldurchmesser, mm	3,05
Geräuschpegel LWA, 1s, d	82,7	Nagellängen, mm	19 - 45
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m	69,7	Kopfdurchmesser max. mm	10
Vibration m/s ²	3,04		
Höchstdruck, Bar	7	Ladekapazität, Stk.	120
Minstdruck, Bar	4,7	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang bei 5,6 Bar, Ltr.	1,1	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
		Schmiermittel für O-Ringe	O-lube