

Haubold Mod. PN29180 für Klammern BS29000

haubold[®]
BEFESTIGUNGSTECHNIK



Ausstattungsmerkmale:

Empty box for equipment features.

Anwendungen:

Befestigung von Wärmeverbundsystemen auf Holzkonstruktionen, Holzfaserverleimplatten bis 150 mm und Holzwolleleichtbauplatten

Technische Daten:

| | | | |
|---|-------|----------------------------------|--------------------------|
| Länge mm | 408 | Mit Einzelschussauslösung | Artikelnr. 575797 |
| Höhe mm | 519 | | |
| Breite mm | 131 | Für Klammern Serie | BS29000 |
| Gewicht kg | 6,43 | Rückenbreite mm | 27 |
| Geräuschpegel LPA, 1s, d | 98,2 | Schenkellängen mm | 130 - 180 |
| Geräuschpegel LWA, 1s, d | 109,8 | Drahtstärke mm | 2 |
| Geräuschpegel LPA, 1s, 1m | 96,8 | | |
| Vibration m/s ² | 3,1 | Ladekapazität, Stk. | 125 |
| Höchstdruck, Bar | 8,3 | Schmiermittel, Sommer | Paslode Spezialöl |
| Mindestdruck, Bar | 6,0 | Schmiermittel, Winter | Paslode Spezialöl |
| Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 6 bar | 2,59 | Schmiermittel für O-Ringe | O-lube |