


Haubold Mod. PN755 für Klammern KG700

haubold[®]
BEFESTIGUNGSTECHNIK



Ausstattungsmerkmale:

Leicht und handlich, lange schmale Nase, verstellbare Eintreibtiefe ohne Werkzeug

Anwendungen:

Fertighausbau, Holzrahmenbau, Trockenbau, Innenausbau, Gipsbauplatten, Gipsfaserplatten, Holzwerkstoffplatten, OSB-Platten, Gestellbau

Technische Daten:

Länge mm	384	Mit Einzelschussauslösung	Artikelnr. 574444
Höhe mm	298	Mit Kontaktauslösung	Artikelnr. 574443
Breite mm	86		
Gewicht kg	2,19	Für Klammern Serie	KG700
Geräuschpegel LPA, 1s, d	92	Rückenbreite mm	11,25
Geräuschpegel LWA, 1s, d	97,3	Schenkellängen mm	18-55
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m		Drahtstärke mm	1,53
Vibration m/s ²	3,85		
Höchstdruck, Bar	8,3	Ladekapazität, Stk.	150
Mindestdruck, Bar	5,5	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 6 bar	1,4	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
		Schmiermittel für O-Ringe	O-lube