


Haubold Mod. PN775 XII für Klammern KG700

haubold[®]
BEFESTIGUNGSTECHNIK



Ausstattungsmerkmale:

Anwendungen:

Fertighausbau, Holzrahmenbau, Gipsbauplatten,
Gipsfaserplatten, Holzwerkstoffplatten, OSB-Platten

Technische Daten:

Länge mm	371	Mit Einzelschussauslösung	Artikelnr. 503747
Höhe mm	297	Mit Kontaktauslösung	Artikelnr. 503748
Breite mm	101	Für Klammern Serie	KG700
Gewicht kg	3,58	Rückenbreite mm	11,25
Geräuschpegel LPA, 1s, d	96	Schenkellängen mm	30-75
Geräuschpegel LWA, 1s, d	109	Drahtstärke mm	1,53
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m			
Vibration m/s ²	4	Ladekapazität, Stk.	156
Höchstdruck, Bar	8	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Mindestdruck, Bar	6	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 6 bar	1,6	Schmiermittel für O-Ringe	O-lube