

Hitachi Hochdrucktechnik Coil-Nagler Mod. AE20-65HC für Coilnägeln, draht- und sheetgebunden



Ausstattungsmerkmale:

Einsehbares und aufschwenkbares Easy Load-Magazin, werkzeuglos einstellbare Eintreibtiefe, kontrollierbarer Luftaustritt, umstellbar von Einzel- auf Kontaktauslösung, Auslösersperre, abnehmbarer Gürtelhalter, gummierter Handgriff, ultraleicht und sehr robust

Anwendungen:

Zur Haftbefestigung und Befestigung von Prefa Dachschildern

Technische Daten:

Länge mm	266	Artikelnummer	
Höhe mm	285	Auslöseart	Dual
Breite mm	130	Verbrauchsmaterial	Coilnägeln drahtgebunden
Gewicht kg	1,85	Nageldurchmesser mm	2,1 – 3,3
Geräuschpegel LPA, 1s, d		Nagellängen, mm	38 – 65
Geräuschpegel LWA, 1s, d		Kopfdurchmesser	4,8 – 7,3
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m		Verbrauchsmaterial	Coilnägeln sheetgebunden
Vibration m/s ²		Nageldurchmesser	2,2 – 2,8
Höchstdruck, Bar	23	Nagellängen, mm	38 – 50
Minstdruck, Bar	12	Kopfdurchm. max. Nase S / L, mm	5 - 7
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 18 bar		Ladekapazität, Stk.	200 - 400
		Schmiermittel, Sommer	
		Schmiermittel, Winter	
		Schmiermittel für O-Ringe	O-lube