

Hitachi Hochdrucktechnik Coil-Nagler Mod. AE20-90HC für Coilnägel, draht- und sheetgebunden 15°



Ausstattungsmerkmale:

Einsehbares und aufschwenkbares Easy Load-Magazin, werkzeuglos einstellbare Eintreibtiefe, kontrollierbarer Luftaustritt, Einzel- und Kontaktauslösung, Auslösesperre, gummierter Handgriff, ultraleicht und sehr robust
Inklusive Kunststoffkoffer

Anwendungen:

Beplankungen, Kisten, Paletten, Dachlattungen, Fertighauselemente, Fußböden, Kabeltrommeln, Schalungen uva.

Technische Daten:

Länge mm	322	Artikelnummer	
Höhe mm	281	Auslöseart	Einzel- und Kontaktauslösung
Breite mm	125	Verbrauchsmaterial	Coilnägel draht- und sheetgebunden
Gewicht kg	2,3	Nageldurchmesser mm	2,3 – 3,8
Geräuschpegel LPA, 1s, d		Nagellängen, mm	45 – 90
Geräuschpegel LWA, 1s, d		Ladekapazität, Stk.	150 - 300
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m	96,5	Schmiermittel, Sommer	
Vibration m/s ²		Schmiermittel, Winter	
Höchstdruck, Bar	22	Schmiermittel für O-Ringe	O-lube
Mindestdruck, Bar	12		
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 18 bar			