

MAX Power Lite Hochdrucktechnik

Coil-Nagler Mod. HN65

für Coilnägel, draht- und sheetgebunden



Sehr kompakter, leichter Hochdruck-Coilnagler. Eintreiben ohne Treiberabdruck!

Ausstattungsmerkmale:

Geringes Gewicht und reduzierte Bauhöhe, besonders schlanke Nase, verstellbare Eintreibtiefe, verkleinertes Abluftsystem, Anti-Doppelschuss-System, Abzugsperrriegel, wartungsfreier selbstreinigender Endkappenfilter, bequeme Gummi-griffauflage

Anwendungen:

Holzverpackungen, Sicht- und Windschutzzäune, Mauer-, Decken- und Dachverkleidung, Dachlatten, usw.

Technische Daten:

| | | | |
|--|------|---------------------------------|-------------------------|
| Länge mm | 270 | Artikelnummer | |
| Höhe mm | 301 | Auslöseart | Dual |
| Breite mm | 129 | Verbrauchsmaterial | Coilnägel drahtgebunden |
| Gewicht kg | 1,9 | Nageldurchmesser Nase S / L, mm | 2,1 – 2,5 / 2,5 – 3,3 |
| Geräuschpegel LPA, 1s, d | | Nagellängen, mm | 38 – 65 |
| Geräuschpegel LWA, 1s, d | 93,8 | Kopfdurchm. max. Nase S / L, mm | 5 – 6 / 6-7 |
| Geräuschpegel LPA, 1s, 1m | 85,6 | Verbrauchsmaterial | Coilnägel sheetgebunden |
| Vibration m/s ² | 3,14 | Nageldurchmesser Nase S / L, mm | 2,1 – 2,5 / 2,5 – 3,3 |
| Höchstdruck, Bar | 23 | Nagellängen, mm | 32 – 65 |
| Minstdruck, Bar | 12 | Kopfdurchm. max. Nase S / L, mm | 5 – 6 / 6-7 |
| Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 18 bar | 1,7 | Ladekapazität, Stk. | 400 |
| | | Schmiermittel, Sommer | |
| | | Schmiermittel, Winter | |
| | | Schmiermittel für O-Ringe | O-lube |