

## MAX Power Lite Hochdrucktechnik Baubeschlag-Coil-Nagler Mod. HN65J für Anker-Coilnägel sheetgebunden



Sehr kompakter, leichter Hochdruck-Coilnagler zur einwandfreien Befestigung von Lochblechen, Winkelverbindern, Balkenschuhen etc. mit Ankernägeln auf Holz.

### Ausstattungsmerkmale:

Geringes Gewicht und reduzierte Bauhöhe, schlanke Kontaktnase mit Lochfindestift, verstellbare Eintreibtiefe, verkleinertes Abluftsystem, Anti-Doppelschuss-System, Abzugsperrriegel, wartungsfreier selbstreinigender Endkappenfilter, bequeme Gummigriffauflage

### Anwendungen:

Metallverbindungen auf Holz, Holzkisten, Verankerungsplatten, usw.

### Technische Daten:

Länge mm	291	<b>Artikelnummer</b>	
Höhe mm	291	Auslöseart	Dual
Breite mm	102	Verbrauchsmaterial	Coilnägel sheetgebunden
Gewicht kg	2,0	Nageldurchmesser, mm	3,3-4, 1
Geräuschpegel LPA, 1s, d		Nagellängen, mm	40, 50 und 60
Geräuschpegel LWA, 1s, d	93,6	Kopfdurchmesser, mm	7,2
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m	86,2		
Vibration m/s <sup>2</sup>	5,66		
Höchstdruck, Bar	23		
Mindestdruck, Bar	12		
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 18 bar	1,4	Ladekapazität, Stk.	100
		Schmiermittel, Sommer	
		Schmiermittel, Winter	
		Schmiermittel für O-Ringe	O-lube