

MAX Power Lite Hochdrucktechnik

Coil-Nagler Mod. HN90F

für Coilnägel, draht- und sheetgebunden



Sehr kompakter, leichter Hochdruck-Coilnagler – dennoch fast rückschlagfrei!

Ausstattungsmerkmale:

Anti-Doppelfeuermechanismus, reduziertes Abluftsystem, wartungsfreier Endkappenfilter, einzigartiges verwirbelungsfreies Drehgelenk, verstellbare Eintreibtiefe, produziert weniger Rückstoß, Trigger lock Dial für die Sicherheit, Kunststoffgehäuse

Anwendungen:

Lattungen, Rahmen, Holzverkleidungen, Unterböden, Unterkonstruktionen, Seitenwandungen, Umzäunungen

Technische Daten:

Länge mm	298	Artikelnummer	
Höhe mm	331	Auslöseart	Dual
Breite mm	126	Verbrauchsmaterial	Coilnägel drahtgebunden
Gewicht kg	2,6	Nageldurchmesser, mm	2,5 – 3,8
Geräuschpegel LPA, 1s, d		Nagellängen, mm	45 - 90
Geräuschpegel LWA, 1s, d	93,1	Kopfdurchmesser max. mm	6 - 7,7
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m		Verbrauchsmaterial	Coilnägel sheetgebunden
Vibration m/s ²	6,42	Nageldurchmesser, mm	2,5 – 2,9
Höchstdruck, Bar	23	Nagellängen, mm	45 – 75
Mindestdruck, Bar	12	Kopfdurchmesser max. mm	6 - 7,7
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 18 bar	3,4	Ladekapazität, Stk.	300
		Schmiermittel, Sommer	
		Schmiermittel, Winter	
		Schmiermittel für O-Ringe	O-lube