

## Paslode Mod. CNP65.1 für sheetgebundene Coilnägel



### Ausstattungsmerkmale:

Restefreie Kunststoffbindung ohne Flugpartikel,  
Besonders sauberes Nagelbild durch recht-  
winkeliges Eintreiben (0°-Bindung)  
verstellbare Eintreibtiefe

### Anwendungen:

Dach, Fassade, Hoch- und Tiefbau,  
Holzrahmenbau, Schalungen, Verpackungsindustrie

### Technische Daten:

Länge mm	320	<b>Mit Einzelschussauslösung</b>	<b>Artikelnr. 505706</b>
Höhe mm	318	<b>Mit Kontaktauslösung Artikelnr.</b>	<b>Artikelnr. 575707</b>
Breite mm	146		
Gewicht kg	2,15	Verbrauchsmaterial	Coilnägel GN 0° Plast
Geräuschpegel LPA, 1s, d	86	Nageldurchmesser, mm	2,1 – 2,8
Geräuschpegel LWA, 1s, d	95	Nagellängen, mm	30 - 65
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m		Kopfdurchmesser max. mm	
Vibration m/s <sup>2</sup>	4,99		
Höchstdruck, Bar	8,3	Ladekapazität, Stk.	325
Mindestdruck, Bar	5,5	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 6 bar	2,3	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
		Schmiermittel für O-Ringe	O-lube