

## Paslode Mod. FN1650.2 für Stifte F16



### Ausstattungsmerkmale:

Schnellentstörung durch patentierte Vorderklappe, ideales Erreichen von Ecken dank abgeflachtem Gehäuse und schlanker Nase, werkzeuglose Eintreibtiefenverstellung

### Anwendungen:

Paneele, Leisten, Innenausbau, Vertäfelung, Profilholz, Fenster, Türen, Möbel

### Technische Daten:

Länge mm	255	<b>Mit Einzelschussauslösung</b>	<b>Artikelnr. 576910</b>
Höhe mm	270		
Breite mm	65		
Gewicht kg	1,31	Verbrauchsmaterial	Stifte F16 0°
Geräuschpegel LPA, 1s, d	94,1	Stiftlängen, mm	15 - 50
Geräuschpegel LWA, 1s, d	93,7	Drahtstärke, mm	1,6
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m		Kopfdurchmesser, mm	2,8
Vibration m/s <sup>2</sup>	1,89		
Höchstdruck, Bar	8,3	Magazinkapazität, Stk.	85
Mindestdruck, Bar		Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 7 bar	1,4	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
		Schmiermittel für O-Ringe	O-lube