

## Paslode Mod. FN2265 für T-Kopfnägel



### Ausstattungsmerkmale:

Schnellentstörung durch patentierte Vorderklappe, ideales Erreichen von Ecken dank abgeflachtem Gehäuse und schlanker Nase, werkzeuglose Eintreibtiefenverstellung

### Anwendungen:

Paneele, Leisten, Innenausbau, Vertäfelung, Profilholz, Fenster, Türen, Möbel

### Technische Daten:

Länge mm	368	<b>Mit Kontaktauslösung</b>	<b>Artikelnr. 575175</b>
Höhe mm	305		
Breite mm	87		
Gewicht kg	2,6	Verbrauchsmaterial	T-Nägel TN22/00 0°
Geräuschpegel LPA, 1s, d	86,1	Stiftlängen, mm	19 – 64
Geräuschpegel LWA, 1s, d	88,75	Drahtstärke, mm	2,2
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m		Kopfdurchmesser, mm	7
Vibration m/s <sup>2</sup>	4,99		
Höchstdruck, Bar	8	Magazinkapazität, Stk.	100
Mindestdruck, Bar	5,5	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 7 bar		Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
		Schmiermittel für O-Ringe	O-lube