

Paslode Impulse Mod. IM200/50 S16 für Klammern S16+SZ16



Ausstattungsmerkmale:

Kraftvoller Antrieb, schlauch- und kabellos,
verstellbare Eintreibtiefe,
Geringes Gewicht

Anwendungen:

Tauf- und Ortgangsschalungen
Gipsfaser- und Gipskartonplatten
Unterkonstruktionen
Schalungsbau

Technische Daten:

Länge mm	343	Mit Einzelschussauslöser	Artikelnr. 900078
Höhe mm	318		
Breite mm	105	Für Klammern Serie	Klammern S16+SZ16
Gewicht kg	3,15	Rückenbreite mm	13
Geräuschpegel LPA, 1s, d		Schenkellängen mm	19 - 50
Geräuschpegel LWA, 1s, d		Drahtstärke mm	1,6
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m			
Vibration m/s ²	2,5	Ladekapazität, Stk.	150
Eintreibvorgänge Gas max.	1000	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Eintreibvorgänge Akku max.	4000	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
Ladezeit Akku, min.	120	Schmiermittel für O-Ringe	O-lube