

## Paslode Mod. LCP45 Hafte für sheetgebundene Haftennägel



### Ausstattungsmerkmale:

Restefreie Kunststoffbindung ohne Flugpartikel,  
Besonders sauberes Nagelbild durch recht-  
winkeliges Eintreiben (0°-Bindung)  
verstellbare Eintreibtiefe

### Anwendungen:

Haftenbefestigung, Abkantbleche, Scharen,  
Metallabdeckung, Dachschindeln aus Faserzement,  
Verpackung

### Technische Daten:

Länge mm	275	<b>Mit Einzelschussauslösung Artikelnr.</b>	575896
Höhe mm	282		
Breite mm	159		
Gewicht kg	1,7	Verbrauchsmaterial	Coilnägeln GN 0°
Geräuschpegel LPA, 1s, d	72,0	Dimension des Verbrauchsmaterials, mm	2,5x25-2,8x35
Geräuschpegel LWA, 1s, d	82,6	Nagel-Kopfdurchmesser	Max. 7,0 mm
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m	69,5		
Vibration m/s <sup>2</sup>	3,19	Ladefähigkeit, Stk.	150
Höchstdruck, Bar	8,3		
Mindestdruck, Bar	5,5	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 6 bar	1,2	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
		Schmiermittel für O-Ringe	O-lube