

RGN Mod. CN50G

für sheetgebundene Coilnägel 15°

RGN[®] EUROPE
FASTENING SYSTEMS



Ausstattungsmerkmale:

Einstellbare Eintreibtiefe, ergonomischer Gummigriff, drehbare Abluftkappe, geringes Gewicht, Spezialhalterung für geraden Schuss, Inklusive Kunststoffkoffer

Anwendungen:

Befestigung von Haften, Blechdächer, Zinkverkleidungen, Gips- und Spanplatten

Technische Daten:

Länge mm	260	Auslöseart	Kontakt- oder Einzelschussauslösung
Höhe mm	299		
Breite mm	133	Verbrauchsmaterial	sheetgebunden 15° (flach)
Gewicht kg	1,75	Nageldurchmesser, mm	2,2 - 2,5
Geräuschpegel LPA, 1s, d		Nagellängen, mm	25 - 50
Geräuschpegel LWA, 1s, d		Ladepazität, Stk.	200
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m		Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Vibration m/s ²		Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
Höchstdruck, Bar	7	Schmiermittel für O-Ringe	O-lube
Mindestdruck, Bar	5		
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 6 bar			