

## Tjep Mod. ZE 65

für sheetgebundene Coilnägel 0°



### Ausstattungsmerkmale:

Restefreie Kunststoffbindung ohne Flugpartikel,  
Besonders sauberes Nagelbild durch recht-  
winkeliges Eintreiben (0°-Bindung)  
verstellbare Eintreibtiefe, Dualauslöser

### Anwendungen:

Dach, Fassade, Hoch- und Tiefbau,  
Holzrahmenbau, Schalungen, Verpackungsindustrie

### Technische Daten:

|  |      |   |                       |
|--|------|---|-----------------------|
| Länge mm   | 300  | <b>Kontakt- und Einzelschussauslösung</b> | <b>umschaltbar</b>    |
| Höhe mm  | 316  |   |                       |
| Breite mm  | 145  |   |                       |
| Gewicht kg                                       | 2,3  | Verbrauchsmaterial                        | Coilnägel GN 0° Plast |
| Geräuschpegel LPA, 1s, d                         |      | Nageldurchmesser, mm                      | 2,1 – 2,8             |
| Geräuschpegel LWA, 1s, d                         |      | Nagellängen, mm                           | 32 - 65               |
| Geräuschpegel LPA, 1s, 1m                        | 85,3 | Kopfdurchmesser max. mm                   |                       |
| Vibration m/s <sup>2</sup>                       | 2,99 |   |                       |
| Höchstdruck, Bar                                 | 8    | Ladekapazität, Stk.                       | 300                   |
| Mindestdruck, Bar                                | 5    | Schmiermittel, Sommer                     | Paslode Spezialöl     |
| Luftverbrauch/Eintreibvorgang,<br>Ltr. bei 6 bar |      | Schmiermittel, Winter                     | Paslode Spezialöl     |
|  |      | Schmiermittel für O-Ringe                 | O-lube                |