

## Paslode Mod. S200.2 S16 für Klammern S16 + SZ16



### Ausstattungsmerkmale:

Leicht und handlich, einstellbare Eintreibtiefe, lange schmale Nase, verstellbare Abluftklappe

### Anwendungen:

Außenschalung, Weichfaserplatten, Gipsfaser- und Gipskartonplatten, Spanplatten, USB-Platten, Verpackungsindustrie, Möbelbau, Zimmereien, Holzrahmenbau

### Technische Daten:

Länge mm	383	<b>Mit Kontaktauslösung</b>	<b>Artikelnr. 650415</b>
Höhe mm	297		
Breite mm	86	Für Klammern Serie	Klammern S16+SZ16
Gewicht kg	2,5	Rückenbreite mm	13
		Schenkellängen mm	22 - 50
Schalldruckpegel (EN 12549) LpA dB (A)	81	Drahtstärke mm	1,6
Vibration (EN ISO 8662-11) hav m/s <sup>2</sup>	1,5		
		Ladekapazität, Stk.	150
Höchstdruck, Bar	8,3	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Mindestdruck, Bar	5,5	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 6 bar	1,2	Schmiermittel für O-Ringe	O-lube