

Paslode Mod. PFS160

für sicherheitsmagazinierte Streifennägel 34°



Ausstattungsmerkmale:

Kraftvoller Antrieb, rückschlagarm, robust, ausgewogene Form, Eintreibtiefenregulierung,

Anwendungen:

Lattungen, Knaggen, Dachstuhl, Rahmenverbindungen, Dachstuhl, Laschen, Elementebau, Nagelbinder, Sonderschalungen

Technische Daten:

Länge mm	515	Mit Einzelschussauslösung	ArtikelNr. 576867
Höhe mm	525		
Breite mm	177		
Gewicht kg	7,08	Verbrauchsmaterial	Streifennägel 34° papiermagaziniert
Geräuschpegel LPA, 1s, d	100	Nageldurchmesser, mm	3,8 - 4,6
Geräuschpegel LWA, 1s, d	110	Nagellängen, mm	110 - 160
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m	97		
Vibration m/s ²	4,7	Ladekapazität, Stk.	56
Höchstdruck, Bar	8,3	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Mindestdruck, Bar	5,6	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 6 bar	3,84	Schmiermittel für O-Ringe	O-lube