

BOSTITCH Mod. N58C-1-E für drahtgebundene Coilnägel 16°



Ausstattungsmerkmale:

Höhenverstellb. Magazinboden mit Stahleinlage,
Kompakte Nase, Aluminiumgehäuse,
Schmutzschutz, Gehäuseschutz, Gummigriff

Anwendungen:

Holzbau, Innenausbau, Zäune,
Kisten und Verschläge, Paletten

Technische Daten:

Länge mm	269	Mit Kontaktauslösung, optional	
Höhe mm	273,1	Einzelchussauslösung	
Breite mm	133,4		
Gewicht kg	2,68	Verbrauchsmaterial	Coilnägel drahtgebunden 16°
Geräuschpegel LPA, 1s, d	87,9	Nageldurchmesser, mm	2,03 – 2,05
Geräuschpegel LWA, 1s, d	96	Nagellängen, mm	25 - 55
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m	83	Kopfdurchmesser max. mm	4,5
Vibration m/s ²	2,77		
Höchstdruck, Bar	8,3	Ladefähigkeit, Stk.	350
Mindestdruck, Bar	4,8	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang bei 5,6 Bar, Ltr.	1,21	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
		Schmiermittel für O-Ringe	O-lube