

## Max Mod. CN55 für drahtgebundene Coilnägel



### Ausstattungsmerkmale:

Geringes Gewicht, hohe Nagelgeschwindigkeit, robustes Magazin, einstellbarer Luftauslass, ausbalanciertes Gerät mit komfortablem Griff

### Anwendungen:

Holzverpackungen (Kisten, Paletten), Sicht- und Windschutzzäune, Dachlatten, Gipsplatten, Unterboden auf Holz, Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen, usw.

### Technische Daten:

|   |       |                           |                                 |
|---|-------|---------------------------|---------------------------------|
| Länge mm                                      | 270   | Auslöseart                | Schnellschuss                   |
| Höhe mm                                       | 283   |                           |                                 |
| Breite mm                                     | 131   |                           |                                 |
| Gewicht kg                                    | 2,5   | Verbrauchsmaterial        | Coilnägel drahtgebunden (flach) |
| Geräuschpegel LPA, 1s, d                      | 88,06 | Nageldurchmesser, mm      | 2,1 - 2,3                       |
| Geräuschpegel LWA, 1s, d                      | 94,84 | Nagellängen, mm           | 25 - 57                         |
| Geräuschpegel LPA, 1s, 1m                     |       | Kopfdurchmesser max. mm   |                                 |
| Vibration m/s <sup>2</sup>                    | 2,81  |                           |                                 |
| Höchstdruck, Bar                              | 7     | Ladekapazität, Stk.       | 300 - 350                       |
| Mindestdruck, Bar                             | 5     | Schmiermittel, Sommer     | Paslode Spezialöl               |
| Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 6 bar | 1     | Schmiermittel, Winter     | Paslode Spezialöl               |
|   |       | Schmiermittel für O-Ringe | O-lube                          |