


Paslode Mod. FN1850.2 für Stifte F18



Ausstattungsmerkmale:

Ideales Erreichen von Ecken dank abgeflachtem Gehäuse und schlanker Nase, Schnellentstörung, Gummiaufsatz für Nasenstück

Anwendungen:

Leisten (auf Putz möglich-abhängig von Putzqualität), Innenausbau, Tischlereien, Parkett, Bodenleger

Technische Daten:

Länge mm	255	Mit Einzelschussauslösung	Artikelnr. 576909
Höhe mm	270		
Breite mm	65		
Gewicht kg	1,34	Verbrauchsmaterial	Stifte F18 0°
Geräuschpegel LPA, 1s, d		Stiftlängen, mm	15 – 50 mm
Geräuschpegel LWA, 1s, d		Drahtstärke, mm	1,2
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m	85,7	Kopfdurchmesser, mm	1,6
Vibration m/s ²	1,7		
Höchstdruck, Bar	8,3	Ladekapazität, Stk.	115
Mindestdruck, Bar		Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Mindestdruck, Bar		Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 7 bar	0,7	Schmiermittel für O-Ringe	O-lube