


Senco Mod. RoofPro 450

für drahtgebundene Dachpappen-Coilnägel 16°



Ausstattungsmerkmale:

Verstellbare Eintreibtiefe, verstellbarer Luftabweiser

Anwendungen:

Dachpappbahnen, Bitumenschindeln, Traufbleche, Dämmmaterial uva.

Technische Daten:

Länge mm	260	Mit Dual-Auslöser (Einzel- und Kont.)	
Höhe mm	254		
Breite mm	114		
Gewicht kg	2,6	Verbrauchsmaterial	Coilnägel drahtgebunden 16°
Geräuschpegel LPA, 1s, dB	84	Nageldurchmesser, mm	3,0
Geräuschpegel LWA, 1s, dB	94	Nagellängen, mm	19 - 44
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m		Kopfdurchmesser ca. mm	10
Vibration m/s ²	2,85		
Höchstdruck, Bar	8,3	Ladekapazität, Stk.	120
Minstdruck, Bar	4,8	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. Bei 6 bar		Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
		Schmiermittel für O-Ringe	O-lube