

RGN Mod. CN45

für draht- und sheetgebundene Coilnägel 15°

RGN[®] EUROPE
FASTENING SYSTEMS



Ausstattungsmerkmale:

--

Anwendungen:

Unterkonstruktionen, Zäune, Wand- u. Deckenverkleidungen, Befestigung von Gips- und Dekorplatten

Technische Daten:

Länge mm	260	Auslöseart	Kontakt- oder Einzelschussauslösung
Höhe mm	248		
Breite mm	108	Verbrauchsmaterial	Coilnägel drahtgebunden (konisch)
Gewicht kg	1,6	Verbrauchsmaterial	Coilnägel sheetgebunden (flach)
Geräuschpegel LPA, 1s, d		Nageldurchmesser, mm	1,59 - 2,1
Geräuschpegel LWA, 1s, d		Nagellängen, mm	25 - 50
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m		Kopfdurchmesser max. mm	
Vibration m/s ²			
Höchstdruck, Bar	7	Ladekapazität, Stk.	Drahtgeb. 200, sheetgeb. 400
Mindestdruck, Bar	5	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 6 bar		Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
		Schmiermittel für O-Ringe	O-lube