

## PREBENA Mod. 4X-CNZ45

für drahtgebundene Dachpappen-Coilnägel



**Technische Daten:**

Gewicht: 2,2 kg  
 Arbeitsdruck: 5 - 8 bar  
 Luftverbrauch: 1,7 l/Nagelung  
 LxBxH: 265 x 118 x 274 mm

**Anwendungsbeispiele:**

Dachpappnagleung, Dämmmaterial  
 Bitumenschindeln, Verpackungen  
 Dachhaften und vieles mehr.

**Serienmäßige Ausstattung**

- Neuartiges Schnell-Ladesystem
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Gummierte Geräteschutzbügel
- Optimale Tiefeneinstellung
- Verstellbarer Abstandshalter
- Spezialwerkzeug für gerades Eintreiben
- Auslösesicherung
- Rückschlagsfrei
- Geräuschdämpfer
- Im Kunststoff-Transportkoffer

Technische Daten:			
Länge mm	265	<b>Mit Einzel- u. Kontaktauslösung</b>	
Höhe mm	274		
Breite mm	118	Verbrauchsmaterial	Dachpappen-Coilnägel drahtgebunden 16°
Gewicht kg	2,2	Nageldurchmesser, mm	3,1
Geräuschpegel LPA, 1s, d	85,6	Nagellängen, mm	19 – 45
Geräuschpegel LWA, 1s, d	90,7	Kopfdurchmesser max. mm	10,1
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m			
Vibration m/s <sup>2</sup>	3,8	Ladekapazität, Stk.	
Höchstdruck, Bar	8	Schmiermittel, Sommer	AW-Spezialöl
Mindestdruck, Bar	5	Schmiermittel, Winter	AW-Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang bei 7 Bar, Ltr.	1,72	Schmiermittel für O-Ringe	O-lube