

PREBENA Mod. 7XR-RK90 für plastgebundene Streifennägel 20°



Technische Daten:

Gewicht: 3,2 kg
Arbeitsdruck: 4 - 7 bar
Luftverbrauch: 2,0 l/Nagelung
LxBxH: 530 x 110 x 370 mm
(20.87x4.33x14.57in)

Serienmäßige Ausstattung:


Auslösesicherung, Abluft verstellbar,
Hinterladermagazin, Abdruckschutz,
Rückschlagsfrei, Geräuschdämpfer,
Leerschussicherung,
Einzel- und Kontaktauslösung,
im Transportkoffer

Anwendungsbeispiele:

Unterkonstruktionen, Gestellbau,
Schalung, Fertighausbau,
Holzbinder, Kisten, Dachlatten,
Terrassen, Holzzaun, Gartenhäuser,
Terrassen, Carport, Stege, Holztre,
Kleintierbehausungen Holzrahmenbau
und vieles mehr

**1.680 Streifennägel Type RK
im Handwerker-Koffer**

RK-BOX
960 x RK28/65BK
720 x RK31/90BK



Technische Daten:			
Länge mm	530	Mit Einzel- u. Kontaktauslösung	
Höhe mm	370		
Breite mm	110	Verbrauchsmaterial	Streifennägel plastgebunden 20°
Gewicht kg	3,2	Nageldurchmesser, mm	2,8 – 3,1
Geräuschpegel LPA, 1s, d	86,6	Nagellängen, mm	50 - 90
Geräuschpegel LWA, 1s, d	98,8	Kopfdurchmesser max. mm	7,4
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m			
Vibration m/s ²	4,58	Ladefähigkeit, Stk.	
Höchstdruck, Bar	7	Schmiermittel, Sommer	AW-Spezialöl
Mindestdruck, Bar	4	Schmiermittel, Winter	AW-Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang bei 6 Bar, Ltr.	2,0	Schmiermittel für O-Ringe	O-lube