

Bostitch Mod. BRT160-C-E

für hartplastmagazinierte Streifennägel 21°



Ausstattungsmerkmale:

Kraftvoller Antrieb, rückschlagarm, robust, ausgewogene Form

Anwendungen:

Lattungen, Knaggen, Dachstuhl, Rahmenverbindungen, Dachstuhl, Laschen, Elementebau, Nagelbinder, Sonderschalungen

Technische Daten:

Länge mm	568	Mit Einzelschussauslösung	
Höhe mm	538		
Breite mm	145		
Gewicht kg	6,9	Verbrauchsmaterial	Streifennägel 21° hartplastmagaziniert
Geräuschpegel LPA, 1s, d	97,5	Nageldurchmesser, mm	4,2 – 4,6
Geräuschpegel LWA, 1s, d	130	Nagellängen, mm	130 - 160
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m	95,1		
Vibration m/s ²	5,41	Ladekapazität, Stk.	46
Höchstdruck, Bar	8	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Mindestdruck, Bar	5	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 5,6 bar	4,97	Schmiermittel für O-Ringe	O-lube